



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

MP 180 (МП 180)

МОЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Область применения MP-180 предназначен для требовательной мойки промышленных объектов, в том числе для удаления стойких загрязнений жирового происхождения смазки, смолы, копоти, сажи, дегтя и плесени.

Характеристики Водорастворимая жидкость синего цвета.

Описание продукции	Ингредиенты	Воздействие
	Неионные тензиды	<5%
	Бутилгликоль	<5%
	Метасиликат натрия	<5%
	Краситель	

pH продукта – 13,3

pH рабочего раствора прим. 12,5 (сильнощелочное средство)

Использование Концентрация раствора моющего средства 2-20% зависит от степени загрязнения обрабатываемого объекта. MP-180 разводится водой. Нанесите готовый моющий раствор на обрабатываемую поверхность и оставьте для воздействия на 2-5 минут. Моющий эффект можно улучшить, если обрабатываемую поверхность потереть щеткой. После обработки поверхности тщательно ополаскиваются водой и просушиваются. MP-180 также подходит для очистки бассейнов.

Внимание Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности.

Размер упаковки/код

5 л	205054
10 л	205055

Хранение Хранить в теплом/ прохладном помещении в оригинальной, плотно закрытой упаковке.

Окружающая среда Биологическое разложение ингредиентов > 80%.



ООО «КиилтоКлин», тел./факс: +7 (812) 611-11-71/75, info@kiiltoclean.ru