



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

L 5005

(л 5005)

Усилитель стирки для спецодежды



Область применения Щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки очень сильнозагрязненных изделий из текстиля. Рабочая температура - от 30 до 85°C.

Характеристики Усилитель стирки L 5005 обеспечивает удаление масляных и жировых загрязнений, разрушает протеины и удаляет пигментные загрязнения. Рекомендуется использовать вместе с L1001 Alba, L5002, L5004 Boost.

Внешний вид Бесцветная жидкость

pH pH продукта: ок. 13,3

Инструкция по использованию Дозировка: 6 – 10 г/кг белья
Плотность: 1050 г/л

Состав	Действующее вещество		Воздействие
	Неионные тензиды	< 5%	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения.
	Бутилгликоль	< 5%	Удаляет жировые и масляные загрязнения
	Метасиликат натрия	< 5%	Удаляет жировые и масляные загрязнения

Хранение Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке.

Окружающая среда и безопасность Использовать защитные перчатки и очки. При попадании брызг в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Паспорт безопасности продукта и правила утилизации пустой упаковки: см. www.kiiltoclean.ru

Размер упаковки/код		
	10 л	205154
	20 л	205155
	200 л	205156

Дополнительная информация Вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiiltoclean.ru или по электронной почте: info@kiiltoclean.ru