



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХИМИКАТЫ

TELINOL (ТЕЛИНОЛ)

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Область применения	Для удаления машинного масла, промышленной грязи на основе масла, а также жиросодержащей копоти с поверхностей, стойких к щелочным моющим средствам. Применимо также для мойки фасадов транспортных средств.
Характеристики	Желтоватая, слегка вязкая жидкость без запаха. Растворяется в воде.
Описание продукции	Ингредиенты Неионные, катионные тензиды <5% Метасиликат натрия <5% Фосфат 5-15%
Использование	Нанести моющий раствор на обрабатываемые поверхности, оставить для воздействия на 1-3 мин., затем сполоснуть. Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности. Средство подходит для мойки с использованием щеточной машины, мойки под давлением и ручной мойки.
Дозировка	Мойка под давлением 5-15% Мойка с использованием щеточной машины 2-5% Ручная мойка 4-20% рН продукта – 13,1 рН рабочего раствора прим. 11,5
Размер упаковки/код	10 л 205005
Хранение	Хранить в теплом/прохладном месте, в оригинальной упаковке, плотно закрытым.
Окружающая среда	Продукт биологически разлагается. Одобрено моющее средство Финской Федерацией Нефти и Газа/338 EL.



ООО «КиилтоКлин», тел./факс: +7 (812) 611-11-71/75, info@kiiltoclean.ru